

貫通バイメタル TLseries



六角軸ツバ無しロングサイズ
刃厚が異なる 2 種類のバイメタルが新登場

貫通バイメタル

H-BM TL

六角軸版「赤のバイメタ」

ニコテックの定番、H-BM バイメタルホールソーが、六角軸チャックの充電ドリルに対応。更にロングサイズの貫通仕様として新登場。



適応板厚

3.2 mm



刃厚

0.9 mm

有効長さ

38 mm

貫通バイメタル 薄刃

H-CX TL

業界初超薄刃の貫通ロング

業界初！超薄刃（0.5 mm）のバイメタルホールソーにロングサイズ貫通仕様が新登場。従来の切れ味そのままに、初心者でも扱える軽快さを実現。



適応板厚

1.6 mm



刃厚

0.5 mm

有効長さ

38 mm

六角軸対応充電ドライバーにワンタッチ脱着

回転専用


TL series の 特長 (H-BM TL,H-CX TL共通)

位置決め簡単ドリル



ドリル先端が従来より刃に隠れにくく位置決めがしやすくなりました。シンニングドリルによる、狙った位置への正確な加工が可能です。

刃欠け防止用歯形



従来の歯形とは異なり刃欠けを防止する独自の歯形を採用。無用の刃欠けを未然に防ぐ構造になっております。

抜けカス排出は簡単



強力バネによる抜けカス排出。更に胴部の大きめの丸穴から、はまってしまった抜けカスをドライバーなどを使って取り出すことも可能。

パワフルな加工に最適なH-BM TL



3.2 mm厚の鋼板 2 枚貫通加工も



石膏ボード + 合板 + 野縁貫通



鉄釘の入った 2×4 材も一発貫通
(スプリングを取り外して加工)



ステンレスにも対応します

シャープな切れ味ならばH-CX TL



薄い鋼板2枚なら楽々穿孔



カシメのある角スタッドを貫通



ガルバリウム鋼板などの壁材に



塩ビパイプなどの樹脂材にも

	サイズ (Φ・mm)	対応可能 サイズ	全長 (mm)	有効長さ (mm)	シャンク径 (mm)	ドリル径 (mm)	適応板厚 (mm)	刃厚 (mm)	山数	用 途
H-BM TL	21~42	1 mm 間隔	116	38	6.3 (六角軸)	6	3.2	0.9	4/6	ステンレス板・鋼板・ 鋼管・鋳鉄・アルミ板・ 塩ビ板・木材
H-CX TL							1.6	0.5	8	鋼板・鋼管・鋳鉄・ アルミ板・塩ビ板・木材

NCC 株式会社アマダマシナリー

NCC部門/〒259-1196 神奈川県伊勢原市石田 200

TEL 0463-96-3239 FAX 0463-96-3230

技術問合せ：工具 110 番 0794-83-6920

本体仕様ならびに外観・装備は、改良等のため予告なく変更する場合がございます。