

超硬

ホールソー

H-CG

グレート

厚さ
4mm
まで

ステンレス
鉄板に最適



驚きの長寿命ワンランク上の超硬登場



電気設備や厨房設備
での作業に最適!!



長寿命2倍 (当社比)

刃部に特殊コーティングを施したことにより、チッピング・摩耗への対策を強化致しました。

薄刃0.9mm

軽量低トルク (当社比)

薄刃による切削巾 1.6mm・軽量化を実現。軽快な切れ味と、省エネ加工を可能にしました。



高速穴あけ (当社比)

当社従来品はもちろん、業界トップブランドとの比較においても、引けを取らない高速加工を実現。

特長



歯部に特殊コーティングを施し
溶着による歯先トラブルが減少。



電気ドリル・ボール盤などの
三つ爪チャックに取付け可。



スプリングと横穴を装備し、
カス抜きストレスが減少。



従来品のホールソーより刃数が多く
初心者でも安定した加工が可能。

仕様

品番	サイズ (φ・mm)	対応可能 サイズ	全長 (mm)	有効長 (mm)	適応板厚 (mm)	シャンク径 (φ・mm)	ドリル径 (φ・mm)	用途
H-CG	20~38	1 mm 間隔	89	25.0	4.0	10	6	ステンレス・鉄板

関連部品		適応サイズ (φ・mm)	サイズ (φ・mm)	材質
ドリル	DHS 62T CG	20~38	6	SKH-51 (M2) 相当
スプリング	PHS M21		—	SWPA

※本仕様ならびに外観・関連部品は、改良等のため、予告なく変更することがあります。



安全に正しくお使いいただくために、ご使用の際には革手袋を着用し、使用機械の「取扱説明書」をよくお読み下さい。

NCC 株式会社アマダマシナリー

NCC部門/〒259-1196 神奈川県伊勢原市石田200

TEL 0463-96-3239 FAX 0463-96-3230

技術問合せ：工具 110 番 0794-83-6920